

# PK 400A

Vrchní odsávání  
(Parallelogram ROJEK)

Podélné pravítko  
s jemným doladěním



Ovládací kolo s indikací úhlu

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA STANDARD

- Výkon hlavního motoru 7,5 kW / S6 - 3f
- Formátovací stůl CV 360T uložený na kalených tyčích délky 2000 x 360 mm
- Kryt kotouče horní ROJEK, max. kotouč 400 mm, max. výška řezu 138 mm
- Bez předřezu
- Šíře řezu 800 mm
- Podélné pravítko s jemným doladěním, litinový držák, hliníkový profil
- Prodloužení stolu plechové



Formátovací stůl CV 360T

## Formátovací pila

## PK 400A

Výkon motoru	7,5 kW / S6 - 3f
Otáčky pilového kotouče	4400 ot./min.
Max. výška řezu	Ø 400 mm 90°: 138 mm / 45°: 96 mm
Max. průměr kotouče	400 mm
Rozměry nástroje drážkování DADO max. Ø / šíře (OPTIONAL)	250 / 20 mm
Průměr vřetena pil. kotouče	30 mm (1" ; 5/8")
Naklápění kotoučů	0° - 45°
Rozměry stolu	400 x 955 mm
Šíře řezu	800 (1050) mm
Průměr odsávání	100 + 80 mm
Hluk na prac. místě při zatížení	92,9 dB
Rozměry formátovacího stolu CV 360T	2000 (2600) x 360 mm
Délka řezu pily	2000 (2600) mm
Hmotnost netto	510 kg

\*) 56-40%



Podélné pravítko s jemným doladěním



Kryt kotouče horní ROJEK



Masivní uložení mechaniky pily

